

Leírás

A CT600 egy nagy ragasztóképességű kontakt ragasztóspray, szintetikus kaucsuk és gyanta keverékéből könnyen használható 500ml-es kannában. Ideális számos anyag, gyors és egyszerű ragasztásához.

Szállítás

A CT600-at 500 ml-es szóróflakonokban szállítjuk.

Rendelés

Cikkszám	Szín	Tartalom	Karton tartalma
502390	átlátszó	500ml	12 flakon

Műszaki információ

Tulajdonság	Jellemző érték
Összetétel	szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke
Rendszer	oldószeres ragasztó
Fajsúly	1,22
Sűrűség (20°C)	permetezhető
Kiadósság	5 m ² ragasztott felület per 500 ml
Száradási idő (20°C)	2-3 perc
Felhasználási hőmérséklet	+5 és +30°C között
A megkötött ragasztó üzemi hőmérséklete	-20 és +65°C között
Tárolás	+0 és +30°C között, száraz, árnyékos helyen, állítva, bontatlan eredeti csomagolásban
Eltarthatóság	a gyártástól számított 12 hónapig

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.
- A fém felületek zsírtalanításhoz használja az illbruck AT200 tisztítót, és hagyja teljesen megszáradni mielőtt hozzákezd a ragasztáshoz.

Használat

- Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.
- Fordítsa el a szelepet, a kívánt felhordandó réteg szélességének megfelelően.
- Tartsa kb. 20-25 cm távolságra a flakont a ragasztandó felülettől, majd nyomja meg a szelepet.
- Használat után fordítsa meg a flakont és nyomja meg újra a szelepet, amíg az ragasztótól mentes lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

PORÓZUS ANYAGOK RAGASZTÁSA:

- Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre.
- Nyomja össze azonnal a két ragasztandó felületet.

NEM PORÓZUS ANYAGOK RAGASZTÁSA:

- Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre.
- Várjon 2-3 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.



CT600

Kontakt ragasztóspray



CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális a járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához; fa, karton, szálás szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

Termékelőnyök

- Hatékony kontakt ragasztóspray könnyen használható 500ml-es kannában
- Gyorsan szárad, nagy kötésszilárdságú porózus és nem porózus felületeken egyaránt
- A szabályozható fúvóka precíz szórást biztosít bármilyen munkához
- Sok oldalú felhasználhatóság
- Kiadós, akár 5 m² ragasztott felület egy kannával

IDEIGLENES RAGASZTÁS:

- Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre.
- Várjon 3-5 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.

Tisztítás

Maradék anyag eltávolításához használja az AT200 tisztítót.

Figyelem

Diklór-metánt tartalmaz. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik, hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Feltehetően rákot okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

Megjegyzés

Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu